

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!--
    ARQUIVO DE VALIDAÇÃO DO ARQUIVO DE EXPORTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO.
    VERSÃO 17/11/2008
-->
<xsd:schema version="1.0" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!-- Movimentação do período. Vide tMovimentacaoAto. -->
    <xsd:element name="movimentacao" type="tMovimentacao" nillable="false" />

<!-- Lista com Recebimentos, Ocorrencias e Movimentações, na respectiva ordem. -->
    <xsd:complexType name="tMovimentacao">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="codigoServentia" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
            <xsd:element name="recebimentos" type="tRecebimentos" />
            <xsd:element name="ocorrencias" type="tOcorrencias" />
            <xsd:element name="movimentacaoDias" type="tMovimentacaoAto" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

<!-- Lista de Recibimentos -->
    <xsd:complexType name="tRecebimentos">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="recebimento" type="tRecebimento" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

<!-- Recebimento de Selos -->
    <xsd:complexType name="tRecebimento">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="selo" type="tSeloCodigo" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
            <xsd:element name="serieInicial" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
            <xsd:element name="serieFinal" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
            <xsd:element name="qtdRecebido" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
            <xsd:element name="recebimento" type="xsd:date" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
        </xsd:sequence>
        <!--
            Indica se o recebimento está sendo informado como um estoque inicial da serventia.
            Valores Possíveis
            true = É Estoque Inicial
            false = Não é Estoque Inicial, é um recebimento normal de selo
        -->
        <xsd:element name="estoqueInicial" type="xsd:boolean" nillable="false"/>
    </xsd:complexType>

```

```

<!-- Lista de Ocorrências -->
  <xsd:complexType name="tOcorrencias">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ocorrencia" type="tOcorrencia" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

<!-- Ocorrência de um Selo -->
  <xsd:complexType name="tOcorrencia">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="selo" type="tSeloCodigo" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <xsd:element name="serieInicialSelo" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <xsd:element name="serieFinalSelo" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <xsd:element name="quantidade" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <xsd:element name="dia" type="xsd:date" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <xsd:element name="ocorrencia" type="tTipoOcorrencia" nillable="false" />
      <xsd:element name="observacao" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

<!-- Tipo de Ocorrência usada na Movimentação dos Selos -->
  <xsd:simpleType name="tTipoOcorrencia">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="DANIFICADO"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="ROUBADO"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="EXTRAVIADO"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="INUTILIZADO"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="INCÊNDIO"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OUTROS"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DEVOLVIDO"></xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<!-- Movimentação dos Atos, divididos em Itens -->
  <xsd:complexType name="tMovimentacaoAto">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="itensMovimentados" type="tItensMovimentados"
        nillable="false" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

<!-- Lista do itens movimentados. -->
  <xsd:complexType name="tItensMovimentados">
    <!--
      A quantidade de itens movimentados tem que ao menos 1 ato e com o
      máximo de infinitos atos movimentados.
    -->
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element name="item" type="tItemMovimentacao" maxOccurs="unbounded" />
        <xsd:element name="diaSemMovimentacao" type="tDiaSemMovimentacao" maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

<!-- Dia Sem Movimentação -->
  <xsd:complexType name="tDiaSemMovimentacao">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="motivo" type="tMotivoDiaSemMovimentacao" minOccurs="1" maxOccurs="1"
nillable="false" />
      <xsd:element name="data" type="xsd:date" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <xsd:element name="observacao" type="xsd:string" maxOccurs="1" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

<!-- Motivo do Dia Sem Movimentação -->
  <xsd:simpleType name="tMotivoDiaSemMovimentacao">
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <!--
        1 - FERIADO
        2 - NENHUM ATO PRATICADO
        3 - OUTROS
      -->
      <!-- Motivo -->
      <xsd:pattern value="1||2||3" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

<!-- Item movimentado. -->
  <xsd:complexType name="tItemMovimentacao">
    <xsd:sequence>
      <!-- Data de realização da movimentação. Tem que estar no formato YYYY-MM-DD. -->
      <xsd:element name="data" type="xsd:date" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <!-- Ato que foi movimentado. Vide tAto. -->
      <xsd:element name="ato" type="tAto" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <!-- String do Talão (Somente registro de imóveis). -->
      <xsd:element name="talao" type="xsd:string" />
      <!-- Quantidade dos atos que foram movimentados. -->
      <xsd:element name="quantidadeAtos" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <!-- Quantidade de selos utilizados na movimentação. -->
      <xsd:element name="quantidadeSelos" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <!-- Quantidade de extras de atos. -->
      <xsd:element name="quantidadeExtra" type="xsd:int" />
      <!-- Valor do Documento no qual foi realizado o ato. -->
      <xsd:element name="valorDocumento" type="xsd:decimal" />
      <!-- Valor do Emolumento cobrado. -->
      <xsd:element name="emolumentoCobrado" type="xsd:decimal" />
      <!-- Série Inicial de Selo Utilizada. -->
      <xsd:element name="serieInicial" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <!-- Série Final de Selo Utilizada. -->
      <xsd:element name="serieFinal" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <!-- Tipo de distribuição utilizada no item. -->
      <xsd:element name="distribuicaoEletronica" type="tDistribuicaoEletronica" nillable="false" />
      <!-- Tipo de Movimentação do item. Vide tTipoMovimentacao. -->
      <xsd:element name="tipoGeracao" type="tTipoGeracao" nillable="false" />
      <!-- Tipo de Cálculo. Vide tTipoCobranca. -->
      <xsd:element name="tipoCobranca" type="tTipoCobranca" nillable="false" />
      <!-- Tipo da Movimentação. Vide tTipoMovimentação. -->
      <xsd:element name="tipoMovimentacao" type="tTipoMovimentacao" nillable="false" />
      <!-- Valores cobrados. Vide tValor. -->
      <xsd:element name="valor" type="tValor" nillable="false" />
      <xsd:element name="seloPendente" type="tSeloPendente" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

<!-- Vide tAtoCodigo -->
  <xsd:complexType name="tAto">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="codigo" type="tAtoCodigo" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <xsd:element name="selo" type="tSelo" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

<!-- Código do Ato Movimentado Ex.: 001154 Sempre uma string de 6 posições. Deve constar obrigatoriamente na tabela de atos. -->
  <xsd:simpleType name="tAtoCodigo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <!-- Máximo de 6 caracteres numéricos -->
      <xsd:pattern value="\d{6}" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<!-- Selo referente ao Ato -->
  <xsd:complexType name="tSelo">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="codigo" type="tSeloCodigo" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

<!-- Código do Selo Referente ao Ato -->
  <xsd:simpleType name="tSeloCodigo">
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <!--
      Código Selos Disponíveis ao Extrajudicial

      1 - SELO 1 - REGISTRAL DISTRIBUIÇÃO
      2 - SELO 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA
      3 - SELO 3 - AUTENTICAÇÃO
      4 - SELO 4 - CERTIDÃO/SEGUNDA VIA/SEGUNDO TRANSLADO
      5 - SELO 5 - NOTARIAL I (PROTESTO DE TÍTULO)
      6 - SELO 6 - NOTARIAL II (PROCURAÇÕES E ESCRITURAS SEM VALOR DECLARADO)
      7 - SELO 7 - NOTARIAL III ( ESCRITURAS COM VALOR DECLARADO)
      8 - SELO 8 - REGISTRAL CIVIL NASCIMENTO E ÓBITO
      9 - SELO 9 - SEGUNDAS VIAS DE NASCIMENTO OU ÓBITO E AVERBAÇÕES GRATUITAS
      10 - SELO 10 - REGISTRAL CASAMENTO
      11 - SELO 11 - REGISTRAL REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS CIVIL E DE PESSOAS JURÍDICAS
      12 - SELO 12 - REGISTRAL IMÓVEIS I ( AVERBAÇÕES E REGISTRO DE PACTO ANTENUPCIAL)
      13 - SELO 13 - REGISTRAL IMÓVEIS (OUTROS REGISTROS)
      -->
      <!-- Código do Selo -->
      <xsd:pattern value="1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

<!-- Tipo de Distribuição usada na Movimentação dos Atos. Somente para atos dos códigos 001001 e 001003 -->
  <xsd:simpleType name="tDistribuicaoEletronica">
    <!--
      Valores Possíveis

      true = É Distribuição Eletrônica
      false = Não é Distribuição Eletrônica
    -->
    <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
  </xsd:simpleType>

<!-- Selo pendente -->
  <xsd:simpleType name="tSeloPendente">
    <!--
      Valores Possíveis

      true = É Selo Pendente
      false = Não é Selo Pendente
    -->
    <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
  </xsd:simpleType>

<!-- Tipo de Geração usada na Movimentação dos Atos -->
  <xsd:simpleType name="tTipoGeracao">
    <!-- É necessário nesse campo que seja pasado uma string com o tipo da geração. -->
    <!-- Ao menos um dos valores presentes abaixo tem que constar. -->
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="NORMAL"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="COMPLEMENTAR"></xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<!-- Tipo do Cálculo usado na Movimentação do Ato -->
  <xsd:simpleType name="tTipoCobranca">
    <!-- É necessário nesse campo que seja pasado uma string com o tipo do cálculo. -->
    <!-- Ao menos um dos valores presentes abaixo tem que constar. -->
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="NORMAL"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="LIVRE"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DEDUCAO"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="GRATUITO"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="GRATUITO_POR_DETERMINACAO_JUDICIAL"></xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

<!-- Tipo de Movimentação usada na Movimentação dos Atos -->
  <xsd:simpleType name="tTipoMovimentacao">
    <!-- É necessário nesse campo que seja pasado uma string com o tipo da movimentação. -->
    <!-- Ao menos um dos valores presentes abaixo tem que constar. -->
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="DEDUCAO"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DETALHADA"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="GRATUITA"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="RESUMIDA"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="REGISTRO_IMOVEIS"></xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<!-- Valores Cobrados pelo Cartório -->
  <!--
  Todos os campos com valores monetários Ex.: 10.05 (dez reais e cinco
  centavos) Ex.: 10101.05 (dez mil cento e um reais e cinco centavos)
  -->
  <xsd:complexType name="tValor">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="emolumento" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <xsd:element name="ferc" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
      <xsd:element name="fermoju" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>

```